

Stabmikrofon H2

Das Stabmikrofon H2 wird für die Sprachdurchsage mit einem Hänsch-Tonfolgeverstärker, einem Hänsch-Sprachverstärker oder einem Hänsch ASM2 genutzt.

Die Neuentwicklung besteht durch eine verbesserte Sprachqualität und einen höheren Lautstärkeregelbereich. Rückkopplungen werden durch eine neue Rückkopplungs-/Gegenkopplungsfunktion reduziert. Das Mikrofon ist seitlich besprechbar und muss für die Durchsage nicht mehr in unmittelbare Mundnähe gebracht werden. Bei der Entwicklung wurde zudem Wert auf einen saubereren PTT Druckpunkt gelegt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Kommandosprechen per Push-to-Talk-Taste
- Lautstärkereglung
- inkl. Halter zur Montage im Fahrzeug
- Anschluss über Standard-Kabelbaum TFV 6x4 (CAN/analog) oder per zusätzlicher Anschlussleitung direkt am TFV 6x4 CAN bzw. am eingesetzten Audioschaltmodul (ASM)
- Betriebsspannung: 12 V (in Kombination mit TFV 6x4/ASM auch im 24 V Bordspannungsnetz einsetzbar)

Zulassung: (Deutschland u. international)

EMV nach ECE-R 10:

Ⓔ 10R-05 8887

Hänsch®